


**CARRETEL DE CABO  
 ATERRAMENTO**  
 CARRETEL DE CABO DE  
 ATERRAMENTO COM  
 GRAMPO

**ART. 5834/XF/723  
 MIX-50113**

Comprimento(m)  
**14**

Número de condutores  
**1 x**

Corte transversal (mm<sup>2</sup>)  
**6**



**DADOS TÉCNICOS**

| Artigo                          | 5834/XF/723 (MIX-50113) |
|---------------------------------|-------------------------|
| Comprimento do Cabo             | 14m                     |
| Comprimento do Cabo do Carretel | 12.5m                   |
| Comprimento do Corte            | 1.5m                    |
| Número de Condutores            | 1x                      |
| Corte Transversal               | 6mm <sup>2</sup>        |
| Diâmetro do Cabo                | 5.5mm                   |
| Tipo de Cabo                    | H05 V-F                 |
| Grau de proteção do enrolador   | IP42                    |

## Características Técnicas

- Esses enroladores são equipados com cabo unipolar amarelo/verde, H05 V-F.
- São utilizados para eliminar cargas eletrostáticas (exemplo: caminhão-tanque de combustível, eletrocarbonos, materiais inflamáveis etc.).
- O usuário é responsável por garantir que o modelo seja adequado para o seu ambiente de trabalho.

## CARACTERÍSTICAS DO GRAMPO

- Mandíbulas de chapa de aço galvanizado forte
- Mola de retorno de aço galvanizado
- Cabos isolantes feitos de material plástico resistente a óleos, ácidos, solventes e imunes a variações de temperatura

ART. 314 - Grampo de 150 A, com cabo PRETO, comprimento total de 176 mm, peso 140 g.

ART. 925 - Grampo de 150 A, com cabo PRETO, comprimento total de 215 mm, peso 400 g.

ART. 926 - Grampo de 400 A, com cabo PRETO, comprimento total de 215 mm, peso 580 g.



**R. Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro**

**Catanduva-SP, 15800-570**

**(17) 3525-5110      (17) 99792-9343**

**[www.lubmix.com.br](http://www.lubmix.com.br)**